

3 ÉTAPES POUR CHANGER VOTRE PORTE DE GARAGE

VOTRE PORTE GARAGA EN 3 ÉTAPES



CHOISIR SON STYLE

Pour une porte de garage qui correspond exactement à ce que vous voulez, choisissez parmi nos styles traditionnel, contemporain et champêtre. Sélectionnez ensuite une fenestration parmi nos nombreux modèles offerts.



CHOISIR SA COULEUR

Pour marier votre porte de garage avec votre porte d'entrée ou pour en faire l'élément d'intérêt de votre façade, choisissez celle que vous aimez parmi nos couleurs tendance.



CHOISIR SON ISOLATION

5 choix d'isolation thermique vous sont offerts. Choisissez celui qui vous convient le mieux selon l'utilisation que vous ferez de votre garage.



8500, 25^e Avenue,
Saint-Georges (QC)
G6A 1K5
CANADA

418 227-9458
info@garaga.com
garaga.com

logo FSC



1 CHOISIR VOTRE STYLE

Quel que soit le style que vous désirez, vous le trouverez avec Garaga. Consultez les différentes possibilités d'embossages, de configurations et de fenestration de l'autre côté de ce dépliant et faites votre choix parmi les modèles de nos 3 différents looks.



TRADITIONNEL



CONTEMPORAIN



CHAMPÊTRE

2 CHOISIR VOTRE COULEUR

Que vous optiez pour une couleur standard ou pour une plus moderne, choisissez celle qui s'agencera avec les autres éléments extérieurs de votre demeure.

STANDARD



Blanc glacier *



Sable *



Argile *



Sablon



Brun moka


PREMIUM



Charbon



Vert corièrre



Noir

IMITATION DE BOIS



Noyer américain

Consultez le Sommaire des agencements pour savoir les couleurs disponibles pour chaque modèle de porte de garage.

Couleurs PREMIUM et IMITATION DE BOIS : de légers frais supplémentaires s'appliquent.

*Couleurs de moulures disponibles pour les portes de la Collection Townships.



GENTEK RECOUVREMENT D'ALUMINIUM -
CORRESPONDANCES DE COULEUR

Blanc glacier similaire à Blanc glacier #429
Sable similaire à Anande #532
Argile similaire à Kaki #559
Sablon similaire à Sablon #547
Brun moka similaire à Brun commercial #562

Charbon similaire à Charbon #523
Vert corièrre similaire à Vert Bonnevill #598
Noir similaire à Noir #525
Noyer américain: N/D

3 CHOISIR VOTRE CONSTRUCTION

Parmi nos différentes constructions de portes de garage, vous trouverez ce dont vous avez vraiment besoin comme facteur d'isolation et performance à l'infiltration d'air (transfert de froid ou de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur).

ISOLATION THERMIQUE R-16 ET R-12

MODÈLES : COLLECTION TOWNSHIPS, STANDARD+, ACADIA 138, H-TECH ET TOP TECH

1 JOINT INTERLOK[®]

- Situé entre les panneaux, ce joint prévient les infiltrations d'air grâce à son coupe-bise à triple contact.
- Rend les panneaux très robustes puisqu'il est imbriqué mécaniquement et non seulement collé.

2 EMBOUT DE PANNEAU EN BOIS

- Le plus efficace bris thermique qui existe, il élimine tout transfert de froid ou de chaleur entre les matériaux.

3 PLAQUES DE MÉTAL RENFORCÉ

- De jauge 14, elles servent à fixer solidement les pentures, les poignées et le support d'attache de l'ouvre-porte.

4 COUPE-FROID HAUTE PERFORMANCE

- Nos coupe-froid assurent une étanchéité accrue et demeurent flexibles par temps très froid.

5 POLYURÉTHANE

- Mousse injectée à haute pression. Elle offre un facteur d'isolation R-16 ou R-12 (épaisseur de la porte 1 3/4" ou 1 1/2").
- Comme elle colle aux parois du panneau, elle assure une très grande rigidité de la porte.

6 GRAIN DE BOIS CONTINU

- De près comme de loin, notre fini grain de bois est sans imperfection, ce qui rend son embossage parfait et très sophistiqué.



ROBUSTE
ET DURABLE




ÉCO-
ÉNERGÉTIQUE



DESIGN
RAFFINÉ

ISOLATION THERMIQUE R-10



MODÈLE: TRIFORCE

- L'isolant de polystyrène est collé aux 2 parois d'acier et est sculpté selon le motif embossé pour plus de solidité.
- Les joints InterStop[®] préviennent les infiltrations d'air et sont fixés solidement sur les panneaux.
- Les embouts de bois sont un des meilleurs bris thermiques qui existent.

ISOLATION THERMIQUE R-6.6 OU NON ISOLÉE



MODÈLES : DUALFORCE ET UNIFORCE

- L'acier galvanisé de jauge 24 est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuissin pour une porte plus durable.
- L'isolant de polystyrène est disponible en option pour obtenir un facteur d'isolation R-6.6.